

MONTERINGSANVISNING SCANIA 2017- S HÖG HYTT OCH R MELLAN HYTT



1. Öppna frontluckan, använd stöd för luckan under monteringen
2. Demontera gasfjädrarna och ta bort fästet på frontluckan för gasfjädern
3. Montera LED-ljusfästet under ordinarie gasfjäderfäste med M6x20 som medföljer i monteringssatsen
4. Centra LED-ljusfästet i sidled och mät upp 815mm mellan LED-ljusfästena
5. Borra med 6,5 mm borrar i övriga hål på LED-ljusfästet. OBS, akta så det inte skadar ytterdelen av fronten
6. Montera medföljande popnitar
7. Montera LED-ljusrampen använd medföljande rostfri M8X16 skruv använd planbricka och fj-bricka
8. Nu kan du själv välja om du vill ta hål i grillen eller ha LED-ljusrampen innanför grillen

INKOPPLING AV ELKABLAGE

1. Demontera så du kommer åt elcentralen.
2. Montera relähållare och säkringshållare i elcentralen
3. Anslut kabel märkt C-489 till sockel i påbyggarcentralen, den finns till höger om ordinarie elcentral, använd stift 5 för frontmonterat ljus eller stift 6 för takmonterat ljus
4. Gul kabel märkt C-274 kopplas till uttag för instrumentbelysning sockel C-275 (finns under/bakom stereon) OBS, finns endast på kablage till extraljus
5. Jordkabel svart med ringkabelsko kopplas till jordpunkt G70 som finns i höger A-stolpe
6. Jordkabel svart med flatstift kopplas till jordsockel G2 eller jordpunkt i "påbyggarcenarlen"
7. Montera det medföljande extra kraftiga relä OBS, 24V